



SuperBeton



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP
n° 9
Pietrisco 4 8

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 8 pietrisco naturale frantumato; n° 9
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a
UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
- Nome e indirizzo del fabbricante:
SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I
Unità produttiva:
Località Faè - 32013 Longarone (BL) – Italia
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-0927**, in conformità al Regolamento 305/2011 EU, sulla base dei seguenti elementi:
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata EN 13043:2002/ AC:2004
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	4 8	
	Granulometria	G _C 90/10	
	Tolleranza	G _{25/15}	
	Forma dell'aggregato grosso	SI ₁₀ ; FI ₁₀	
	Massa volumica dei granuli e assorbimento d'acqua	(pa) = 2,77 Mg/m ³	
Pulizia	Polveri	f ₁	
Affinità ai leganti bituminosi	Affinità ai leganti bituminosi*	96% 6h; 87% 24 h b 50 70	
Elementi frantumati	Percentuale di particelle frantumate	C _{100/0}	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA ₂₅	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso*	M _{DE} 10	
	Resistenza alla levigabilità*	PSV ₄₁	
	Resistenza all'abrasione superficiale*	AAV ₁₀	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Resistenza allo shock termico*		V _{LA} = 2	
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima	Calcarei, calcari dolomitici, dolomie e calcareniti, elementi silicatici < 10 %	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
	Stabilità di volume degli aggregati di scoria di acciaieria	NPD	
Sostanze pericolose Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		NPD	
		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	WA ₂₄ 1	
Durabilità allo spogliamento	Resistenza allo spogliamento dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità all'usura da pneumatici chiodati	Resistenza all'abrasione da parte degli pneumatici chiodati dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità allo shock termico*	Resistenza allo shock termico dell'aggregato grosso	V _{LA} = 2	

*determinazione eseguita su pezzature contigue

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia 04.11.2024

Rev. 06 - 2024

DoP n° 9 LG AGG REV 6 2024

Firmato in nome e per conto del produttore

L'Amministratore unico

Roberto GRIGOLIN

SuperBeton
calcestruzzo e asfalti

LABORATORIO CONGLOMERATI BITUMINOSI
Via Priula, 97 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)