



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP
n° 03
Ghiaino 8 16

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 8 16 ghiaino naturale; n° 3
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:
SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV)
Unità produttiva:
Località Porto Carantano s.n.c. - 33010 Osoppo (UD) – Italia
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato **ICMQ**, organismo notificato CE n. **1305**, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-0108**, in conformità al Regolamento 305/2011 UE, sulla base dei seguenti elementi:
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	8 16	
	Granulometria	$G_c 85/20$	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	FI_{15}	
Pulizia	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	(pssd) = 2,755 Mg/m ³	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Polveri	$f_{1,5}$	
		-	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA_{25}	
	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Composizione/ Contenuto	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
	Cloruri	$C < 0,01 \%$	
	Solfati solubili in acido	$AS 0,2$	
	Zolfo totale	$S = 0,02 \%$	
	Contaminanti leggeri	$m_{LPC} < 0,1 \%$	
Stabilità di volume	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovrastante più chiara della sol. normalizzata</i>	Norma armonizzata EN 12620:2002+ A1:2008
	Carbonato di calcio	NPD	
Assorbimento d'acqua	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Sostanze pericolose	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	$WA_{24} = 0,57 \%$	
Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo		NPD	
Durabilità alla reazione alcali silice		NPD	
		$WA_{24} 1$	
		Risultati espressi conformemente alla normativa nazionale vigente UNI 8520-22: RA ₁ *	

*Reattività alcali-silice UNI 8520-22: Esame petrografico EP_{II}, espansione 14gg BM_{0,1}; RA₁

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 29.03.2024

Rev. 4 - 2024

DoP n° 03 OS AGG REV 3 2024

Firmato in nome e per conto del produttore
L'Amministratore unico
Roberto GRIGOLIN



LABORATORIO AGGREGATI
Via Priula, 97 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)