



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP  
n° 07  
Misto getto 0 6

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: misto getto 0 6; n° 7
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Località Torreselle - 35017 Piombino Dese (PD) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, 1305-CPD-0915, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 6	
	Granulometria	G <sub>A</sub> 90	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	-	
Pulizia	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(pssd) = 2,71 Mg/m3	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Polveri	f <sub>11</sub>	
	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	SE = 72	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Composizione/ Contenuto	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
	Cloruri*	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido*	AS 0,2	
	Zolfo totale*	S = 0,04 %	
	Contaminanti leggeri*	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
Stabilità di volume	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo*	<i>sol. sovrastante più chiara della sol. normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
Assorbimento d'acqua	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Sostanze pericolose	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 1,28 %	
	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
	Rilascio di metalli pesanti	NPD	
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Non reattivo	

\*Determinazioni eseguite su pezzature contigue

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 05.08.2022

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN



LABORATORI  
AGGREGATI