



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

n° 04 Sabbia 0 2 frantumata

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: sabbia 0 2 frantumata; n° 4
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

Nome e indirizzo del fabbricante:

SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I Unità produttiva:

Via Bombardieri - 31010 Ponte della Priula (TV) - Italia

- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, 1305-CPD-0894, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi:
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 2	
	Granulometria	G _F 85	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	FI ₁₅	
	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(ρssd) = 2,70 Mg/m3	
Pulizia	Contenuto di conchiglie	NPD	
	Polveri	f ₁₆	
		SE = 73	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza alla levigabilità	NPD	Norma
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	armonizzata
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Composizione/ Contenuto*	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	EN
	Zolfo totale	S = 0,03 %	
	Contaminanti leggeri	m _{LPC} < 0,1 %	12620:2002+
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	sol. sovrastante più chiara della sol. normalizzata	A1:2008
	Carbonato di calcio	NPD	
	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
Stabilità di volume	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA ₂₄ = 1,2 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta NPD	
Emissione di radioattività		NPD	
Rilascio di metalli pesanti		NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Non reattivo	

*Determinazione eseguita su altre pezzatura

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 15.11.2022

Firmato in nome e per conto del produttore L'Amministratore unico

Roberto 6

Rev. 3 - 2022

DoP n° 04 PP AGG REV 3 2022