



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP
n° 08

Aggregato riciclato 0 16 (Sabbia riciclata)
(Riciclato da C&D)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: riciclato 0 16 (riciclato da C & D); n° 8
2. Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
3. Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a
UNI EN 13242 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I
Unità produttiva:
Via Bombardieri - 31010 Ponte della Priula (TV) – Italia
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 4
7. Non applicabile.
8. Non applicabile.
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata EN 13242:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 16	
	Granulometria	G _A 85	
	Tolleranza	GT _A 25	
	Forma dell'aggregato grosso	FI ₂₀	
	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(ρ _s) = 2,45 - 2,69 Mg/m ³	
Pulizia	Contenuto di fini	f ₁₅	
	Qualità dei fini	SE(10) = 60	
Elementi frantumati	Percentuale di elementi frantumati	C _{90/3}	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione*	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA ₄₀	
Stabilità di volume	Stabilità di volume	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA ₂₄ = 6,6 – 7,5	
Composizione/ Contenuto*	Conoscenza della materia prima	Riciclato da C&D, aggregato conforme alle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15/07/2005 n° UL/2005/5205	
	Classificazione dell'aggregato grosso riciclato	(Rc50; Rcug70 ; Rb30-; Ra5-; Rg2- ; X1- ; FL 5-)	
	Solfati solubili in acqua dell'aggregato grosso riciclato	SS _{0,2}	
	Solfati solubili in acido	AS _{0,8}	
	Zolfo totale	S ₁	
Resistenza all'attrito*	Resistenza all'usura	M _{DE} 35	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		Conforme ai limiti per il test di cessione All. 3 – D.M. 05/04/2006 n. 186	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	

*Determinazioni eseguite su pezzature contigue.

- 10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 18.01.2022

Firmato in nome e per conto del produttore
L'Amministratore unico
Roberto GRIGOLIN

Rev. 08 - 2022