



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011**

**DoP**  
**n° 13**

**Misto stabilizzato frantumato 0 32**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: misto granulare stabilizzato frantumato 0 32; n° 13.
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a  
**UNI EN 13242** Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via Arba, 2 - 33097 Tauriano di Spilimbergo (PN) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato **ICMQ**, organismo notificato **CE n. 1305**, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-0916**, in conformità al Regolamento 305/2011 UE, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  <b>EN 13242:2002+ A1:2008</b>
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 32	
	Granulometria	G <sub>A</sub> 80	
	Tolleranza	GT <sub>A</sub> 20	
	Forma dell'aggregato grosso	FI 20	
	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	pa = 2,82-2,83 Mg/m³	
Pulizia	Qualità dei fini	f 7 SE(10) = 83	
Elementi frantumati	Percentuale di elementi frantumati	C <sub>90/3</sub>	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso*	LA 25	
Stabilità di volume	Stabilità di volume	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	NPD	
Composizione/ Contenuto	Solfati solubili in acido*	AS 0.2	
	Zolfo totale	NPD	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura*	M <sub>DE</sub> 15	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività		Caratteristica soddisfatta	
Rilascio di metalli pesanti		NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	WA <sub>24</sub> 1	

\*determinazione su pezzatura corrispondente alle Norme

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 17.04.2024

Firmato in nome e per conto del prodotto  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN

Rev. 02 - 2024

DoP n° 13 AR AGG REV 02 2024



**LABORATORIO AGGREGATI**  
Via Priula, 97 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)