

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

**DoP**  
**n° 22**

**Misto riciclato 0 63**  
(Riciclato da C&D)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: misto riciclato 0 63 (riciclato da C & D); n° 22
2. Numero di lotto: corrispondente al lotto di riferimento della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura
3. Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a  
**UNI EN 13242** (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade)
4. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV)**  
Unità produttiva:  
**Via Antiga - 31040 Volpago del Montello (TV) – Italia**
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 4
7. non applicabile
8. non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Forma dell'aggregato grosso Dimensione dell'aggregato (d/D) Granulometria Tolleranza Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	$Sl_{20}$ ; $Fl_{20}$ $0/63$ $G_A 75$ $GT_A 25$ $(\rho_a) = 2,69 - 2,72 \text{ Mg/m}^3$	
Pulizia	Contenuto di fini Qualità dei fini	$f_9$ $SE10 = 67$	
Elementi frantumati	Percentuale di elementi frantumati	$C_{NR/50}$	
Resistenza alla frantumazione/frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	$LA_{40}$	EN
Stabilità di volume	Stabilità di volume	NPD	
Assorbimento / suzione d'acqua	Assorbimento d'acqua	$WA_{24} = 5,1 - 5,4$	13242:2002+ A1:2007
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima  Classificazione dell'aggregato grosso riciclato Solfati solubili in acqua dell'aggregato grosso riciclato Solfati solubili in acido Zolfo totale Costituenti che alterano i tempi di presa ed indurimento dei materiali legati idraulicamente	Riciclato da C&D, aggregato conforme alle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15/07/2005 n° UL/2005/5205  $(Rc_{50}; Rc_{ug70}; Rb_{30}; Ra_{10}; Rg_2; X_1; FL_5 -)$ $SS_{0,7}$ $AS_{0,8}$ $S_1$ sol. sovrastante <b>più chiara della sol. normalizzata</b>	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta NPD Conforme ai limiti per il test di cessione All. 3 - D.M. 05/04/2006 n. 186	
Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose			
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	$MD_{E30}$	
Durabilità al gelo e disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	$F_{13}$	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 25.01.2022

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN

Rev 05 – 2022

DoP 22 VP AGG RC Rev 05

GRIGOLIN  
**Super  
BETON**  
SPA

**LABORATORI  
AGGREGATI**

